


















SÉRIE	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK
								BEZ DPH
<b>SPLITOVÉ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY</b>								
<b>U-CROWN</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -18 do 54°C, provozní rozsah topení od -30 do 24°C, autorestart						
Poznámka: barevné provedení CH - šampaň, SL - stříbrné								
		<b>GWH09UB-K6DNA4A/I CH,SL</b>		20-36	860×305×170 / 11,5	-	-	14 099
		<b>GWH09UB-K6DNA4A/O</b>		-	-	52	899×596×378 / 42,0	25 204
	<b>9</b>	<b>GWH09UB-K6DNA4A</b>	2,7 / 3,2	A++ / A++	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>39 303</b>
		<b>GWH12UB-K6DNA4A/I CH,SL</b>		21-37	860×305×170 / 11,5	-	-	14 523
		<b>GWH12UB-K6DNA4A/O</b>		-	-	53	899×596×378 / 43,5	27 630
	<b>12</b>	<b>GWH12UB-K6DNA4A</b>	3,5 / 4,0	A++ / A++	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>42 153</b>
		<b>GWH18UC-K6DNA4A/I CH,SL</b>		22-43	960×320×205 / 14,0	-	-	19 057
		<b>GWH18UC-K6DNA4A/O</b>		-	-	57	950×700×396 / 50,5	29 434
	<b>18</b>	<b>GWH18UC-K6DNA4A</b>	5,3 / 5,3	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>48 491</b>
	<b>FAIRY 2</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, <b>pohyb lamel vodorovně i svisle</b> , funkce temperování na 8°C, regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah <b>topení od -25 do 30°C</b> , autorestart					
Poznámka: barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé								
		<b>GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK</b>		25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 816
		<b>GWH09AFC-K6DNA2F/O</b>		-	-	50	732×555×330 / 23,5	14 486
	<b>9</b>	<b>GWH09ACC-K6DNA1F</b>	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>23 302</b>
		<b>GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK</b>		25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 101
		<b>GWH12AFC-K6DNA2F/O</b>		-	-	52	732×555×330 / 24,5	15 667
	<b>12</b>	<b>GWH12ACC-K6DNA1F</b>	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>24 768</b>
		<b>GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK</b>		31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	11 585
		<b>GWH18ACDXF-K6DNA1A/O</b>		-	-	57	958×660×402 / 40,5	27 156
	<b>18</b>	<b>GWH18ACDXF-K6DNA1A</b>	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>38 741</b>
		<b>GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK</b>		33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	14 646
	<b>GWH24AFE-K6DNA2I/O</b>		-	-	59	958×660×402 / 41,5	30 880	
<b>24</b>	<b>GWH24ACE-K6DNA1I</b>	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>45 526</b>	
<b>CLIVIA</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, <b>UVC sterilizátor</b> , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, <b>pohyb lamel vodorovně i svisle</b> , funkce temperování na 8°C, regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, <b>provozní rozsah topení od -25 do 30°C</b> , autorestart						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>NOVINKA</b> JARO 2023         </div> </div>								
		<b>GWH09AUCXB-K6DNA2A/I</b>		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	8 791
		<b>GWH09AUCXB-K6DNA2A/O</b>		-	-	50	732×555×330 / 25	14 801
<b>9</b>		<b>GWH09AUCXB-K6DNA2A</b>	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>23 592</b>
		<b>GWH12AUCXB-K6DNA2A/I</b>		19-41	837×293×200 / 9,5	-	-	9 107
		<b>GWH12AUCXB-K6DNA2A/O</b>		-	-	52	732×555×330 / 25,5	15 778
<b>12</b>		<b>GWH12AUCXB-K6DNA2A</b>	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>24 885</b>
		<b>GWH18AUDXD-K6DNA2A/I</b>		23-48	933×311×222 / 12,5	-	-	11 385
		<b>GWH18AUDXD-K6DNA2A/O</b>		-	-	56	802×555×350 / 31,5	26 802
<b>18</b>		<b>GWH18AUDXD-K6DNA2A</b>	5,3 / 5,4	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>38 187</b>
		<b>GWH24AUDXF-K6DNA2A/I</b>		27-50	933×311×222 / 13	-	-	13 843
		<b>GWH24AUDXF-K6DNA2A/O</b>		-	-	59	956×660×402 / 45	31 401
<b>24</b>		<b>GWH24AUDXF-K6DNA2A/I</b>	7,1 / 7,3	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>45 244</b>







SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
<b>PULAR</b>			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design						
		GWH09AGBXB-K6DNA1A/I			21-40	779x260x185 / 8,0			6 983
		GWH09AGBXB-K6DNA1A/O					51	732x550x330 / 25,0	11 770
	9	GWH09AGBXB-K6DNA1A	2,7 / 2,8	A++ / A+				<b>SET CENA</b>	<b>18 753</b>
		GWH12AGCXB-K6DNA1A/I			22-42	825x293x196 / 8,0			8 240
		GWH12AGCXB-K6DNA1A/O					52	732x550x330 / 25,0	12 225
	12	GWH12AGCXB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+				<b>SET CENA</b>	<b>20 465</b>
		GWH18AGD-K6DNA1D/I			28-42	982x311x221 / 13,5			9 922
		GWH18AGD-K6DNA1D/O					53	732x550x330 / 26,5	18 325
	18	GWH18AGD-K6DNA1D	4,6 / 5,2	A++ / A+				<b>SET CENA</b>	<b>28 247</b>
		GWH24AGD-K6DNA1C/I			30-46	982x311x221 / 14,0			11 638
		GWH24AGD-K6DNA1C/O					57	873x555x376 / 36,5	25 726
	24	GWH24AGD-K6DNA1C	6,1 / 6,4	A++ / A+				<b>SET CENA</b>	<b>37 364</b>
<b>CONSOLE</b>	<b>R32</b>		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky						
		GEH09AA-K6DNA1F/I			23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	12 920
		GEH09AA-K6DNA1F/O					49	782x540x320 / 27,5	19 274
	9	GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,9	A++ / A+				<b>SET CENA</b>	<b>32 194</b>
		GEH12AA-K6DNA1A/I			25-40	700x600x215 / 15,5			13 492
		GEH12AA-K6DNA1A/O					52	848x596x320 / 30,5	21 938
	12	GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A++ / A+				<b>SET CENA</b>	<b>35 430</b>
		GEH18AA-K6DNA1F/I			32-45	700x600x215 / 15,5			13 903
		GEH18AA-K6DNA1F/O					57	965x700x396 / 46,0	30 490
	18	GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+				<b>SET CENA</b>	<b>44 393</b>

SÉRIE	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK
								BEZ DPH
<b>KOMERČNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY U-MATCH 5</b>								
<b>NÁSTĚNNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač						
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x								
	<b>24</b>	<b>GUD71G/A-T</b>	7,0 / 8,0	40-45	1078×246×325 / 15,0	-	-	<b>13 054</b>
	<b>36</b>	<b>GUD100G/A-T</b>	10,0 / 12,0	43-52	1350×253×326 / 18,0	-	-	<b>16 648</b>
<b>PODSTR.-PARAPETNÍ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design						
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x								
	<b>12</b>	<b>GUD35ZD/A-T</b>	3,5 / 4,0	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	<b>16 505</b>
	<b>18</b>	<b>GUD50ZD/A-T</b>	5,0 / 5,5	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	<b>17 105</b>
	<b>24</b>	<b>GUD71ZD/A-T</b>	7,0 / 8,0	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	<b>21 805</b>
	<b>30</b>	<b>GUD85ZD/A-T</b>	8,5 / 8,8	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	<b>21 053</b>
	<b>36</b>	<b>GUD100ZD/A-T</b>	10,0 / 12,0	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	<b>22 982</b>
	<b>42</b>	<b>GUD125ZD/A-T</b>	12,1 / 13,5	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	<b>28 030</b>
	<b>48</b>	<b>GUD140ZD/A-T</b>	13,4 / 15,5	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	<b>31 779</b>
	<b>54</b>	<b>GUD160ZD/A-T</b>	16,0 / 17,0	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	<b>33 466</b>
<b>KAZETOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtakem 1m, bílý design						
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x								
		<b>GUD35T/A-T</b>	3,5 / 4,0	33-39	570×265×570 / 17,0	-	-	12 623
		<b>TF05 panel</b>	-	-	620×4,7x620 / 3,0	-	-	5 981
	<b>12</b>	<b>GUD35T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>18 604</b>
		<b>GUD50T/A-T</b>	5,0 / 5,5	33-44	570×265×570 / 17,0	-	-	12 785
		<b>TF05 panel</b>	-	-	620×4,7x620 / 3,0	-	-	5 981
	<b>18</b>	<b>GUD50T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>18 766</b>
		<b>GUD71T/A-T</b>	7,0 / 8,0	39-43	840×240×840 / 29,0	-	-	17 942
		<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52x950 / 6,0	-	-	8 032
	<b>24</b>	<b>GUD71T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>25 974</b>
		<b>GUD85T/A-T</b>	8,5 / 8,8	41-49	840×240×840 / 29,0	-	-	17 846
		<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52x950 / 6,0	-	-	8 032
	<b>30</b>	<b>GUD85T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>25 878</b>
		<b>GUD100T/A-T</b>	10,0 / 12,0	42-50	840×240×840 / 31,0	-	-	19 769
		<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52x950 / 6,0	-	-	8 032
	<b>36</b>	<b>GUD100T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>27 801</b>
		<b>GUD125T/A-T</b>	12,1 / 13,5	42-51	840×240×840 / 33,0	-	-	22 981
		<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52x950 / 6,0	-	-	8 032
	<b>42</b>	<b>GUD125T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>31 013</b>
		<b>GUD140T/A-T</b>	13,4 / 15,5	45-52	840×240×840 / 36,0	-	-	25 480
		<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52x950 / 6,0	-	-	8 032
	<b>48</b>	<b>GUD140T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>33 512</b>
		<b>GUD160T/A-T</b>	14,5 / 17,0	48-54	840×240×840 / 36,0	-	-	27 878
		<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52x950 / 6,0	-	-	8 032
	<b>54</b>	<b>GUD160T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>35 910</b>

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
<b>KANÁLOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x									
	12	GUD35PS/A-T	3,5 / 4,0		34-41	768x200x474 / 20,0	-	-	15 542
	18	GUD50PS/A-T	5,0 / 5,5		36-43	1068x200x474 / 26,0	-	-	17 633
	24	GUD71PS/A-T	7,0 / 8,0		36-40	1368x220x474 / 31,0	-	-	20 505
	30	GUD85PS/A-T	8,5 / 8,8		35-42	1368x220x474 / 31,0	-	-	21 369
	36	GUD100PHS/A-T	10,0 / 12,0		40-46	1092x300x754 / 41,0	-	-	23 127
	42	GUD125PHS/A-T	12,1 / 13,5		37-42	1492x300x754 / 50,0	-	-	27 997
	48	GUD140PHS/A-T	13,4 / 15,5		38-43	1492x300x754 / 50,0	-	-	31 341
	54	GUD160PHS/A-T	16,0 / 17,0		38-44	1543x300x754 / 57,0	-	-	37 210
<b>KONDENZAČNÍ</b>	<b>R32</b>	POPIS: DC Inverter technologie, přehřívání kompresoru, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -20 do 48°C, provozní rozsah topení od -20 do 24°C							
Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami U-MATCH 5									
	12	GUD35W/NhA-T	3,5 / 4,0	1F	-	-	50	887x596x378 / 37,0	26 203
	18	GUD50W/NhA-T	5,0 / 5,5	1F	-	-	53	887x596x378 / 39,0	27 606
	24	GUD71W/NhA-T	7,0 / 8,0	1F	-	-	52	952x698x396 / 53,0	36 053
	30	GUD85W/NhA-T	8,5 / 8,8	1F	-	-	53	1002x790x427 / 60,0	41 662
	36	GUD100W/NhA-X	10,0 / 12,0	3F	-	-	55	940x820x530 / 89,0	66 402
	42	GUD125W/NhA-X	12,1 / 13,5	3F	-	-	56	940x820x530 / 95,0	67 304
	48	GUD140W/NhA-X	13,4 / 15,5	3F	-	-	57	940x820x530 / 99,0	73 803
	54	GUD160W/NhA-X	16,0 / 17,0	3F	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	84 913

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK		ROZMĚRY		PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení		Vnitřní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
<b>MULTISPLITOVÉ SESTAVY FREE-MATCH</b>										
<b>U CROWN NÁSTĚNNÉ R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, stříbrný a champagne design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600, barevné provedení CH - šampaň, SL - stříbrné										
	9	GWH09UB-K6DNA4A/I CH,SL	2,7 / 3,2		20-36	860x305x170 / 11,5	-	-		14 099
	12	GWH12UB-K6DNA4A/I CH,SL	3,5 / 4,0		21-37	860x305x170 / 11,5	-	-		14 523
	18	GWH18UC-K6DNA4A/I CH,SL	5,3 / 5,3		22-43	960x320x205 / 14,0	-	-		19 057
<b>FAIRY 2 NÁSTĚNNÉ R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý, stříbrný a černý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600, barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé										
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK	2,7 / 3,0		25-38	889x294x212 / 11,0	-	-		8 816
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK	3,5 / 3,8		25-42	889x294x212 / 11,0	-	-		9 101
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK	5,2 / 5,3		31-45	1013x307x221 / 13,5	-	-		11 585
	24	GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK	7,0 / 7,4		33-48	1122x329x247 / 17,5	-	-		14 646
<b>CLIVIA R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, UV sterilizátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600										
	9	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	2,7 / 3,0		19-39	837x293x200 / 9,5	-	-		8 791
<b>NOVINKA</b> JARO 2023	12	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	3,5 / 3,8		19-41	837x293x200 / 9,5	-	-		9 107
	18	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	5,3 / 5,4		23-48	933x311x222 / 12,5	-	-		11 385
	24	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3		27-50	933x311x222 / 13	-	-		13 843
<b>PULAR NÁSTĚNNÉ R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, bílý design vnitřní jednotky									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600										
	7	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2,2 / 2,4		21-39	704x260x185 / 8,0	-	-		6 416
	9	GWH09AGBXB-K6DNA1A/I	2,7 / 2,8		21-40	779x260x185 / 8,0	-	-		6 983
	12	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4		22-41	825x293x196 / 8,0	-	-		8 240
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2		28-42	982x311x221 / 13,5	-	-		9 922
	24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5		30-46	982x311x221 / 14,0	-	-		11 638
<b>KONZOLOVÉ R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600										
	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-		12 596
	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-		13 154
	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3		31-45	700x600x215 / 15,5	-	-		13 253
<b>PODSTR.-PARAPETNÍ R32</b>	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600										
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-		16 174
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-		15 780
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0		26-35	870x665x235 / 25,5	-	-		17 419
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0		27-35	1200x665x235 / 33,0	-	-		20 801

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY		AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY		PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení			Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)				
<b>KAZETOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 5 stupňů rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač s wifi, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, bílý design										
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600												
		<b>GKH(12)EB-K6DNA5A/I</b>	3,5 / 4,0	-	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	-	11 520	
		<b>TF05 panel</b>	-	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	-	-	5 981	
	<b>12</b>	<b>GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET</b>								<b>SET CENA</b>	<b>17 501</b>	
		<b>GKH(18)EB-K6DNA5A/I</b>	5,0 / 5,5	-	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	-	-	11 946	
		<b>TF05 panel</b>	-	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	-	-	5 981	
	<b>18</b>	<b>GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET</b>								<b>SET CENA</b>	<b>17 927</b>	
		<b>GKH(24)EC-K6DNA6A/I</b>	7,0 / 8,0	-	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	-	-	17 771	
		<b>TF06 panel</b>	-	-	-	-	950x52x950 / 6,0	-	-	-	8 032	
	<b>24</b>	<b>GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET</b>								<b>SET CENA</b>	<b>25 803</b>	
	<b>KANÁLOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600												
	<b>9</b>	<b>GFH(09)CA-K6DNA1B/I</b>	2,7 / 2,8			34-41	710x200x450 / 18,5	-	-	-	<b>13 363</b>	
	<b>12</b>	<b>GFH(12)CA-K6DNA1B/I</b>	3,5 / 4,0			32-39	710x200x450 / 19,0	-	-	-	<b>13 733</b>	
	<b>18</b>	<b>GFH(18)CB-K6DNA1B/I</b>	5,0 / 5,5			34-41	1100x200x450 / 25,0	-	-	-	<b>17 856</b>	
	<b>24</b>	<b>GFH(24)EA-K6DNA1B/I</b>	7,1 / 8,0			34-42	1100x200x615 / 30,0	-	-	-	<b>17 407</b>	
<b>KONDEZAČNÍ</b>	<b>R32</b>	POPIS: DC Inverter technologie, možnost napojení až 4 vnitřních jednotek dle kombinací tabulky, vyhřívání kompresoru a šasí, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C										
Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami FREE-MATCH												
	<b>14</b>	<b>GWHD(14)NK600 2</b>	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	-	52	745x300x550 / 30,0	-	<b>28 252</b>	
	<b>18</b>	<b>GWHD(18)NK600 2</b>	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	-	54	745x300x550 / 32,0	-	<b>29 777</b>	
	<b>21</b>	<b>GWHD(21)NK600 3</b>	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	-	58	964x402x660 / 47,5	-	<b>36 702</b>	
	<b>24</b>	<b>GWHD(24)NK600 3</b>	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	-	58	964x402x660 / 47,5	-	<b>42 964</b>	
	<b>28</b>	<b>GWHD(28)NK600 4</b>	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	-	58	964x402x660 / 51,0	-	<b>47 088</b>	
	<b>36</b>	<b>GWHD(36)NK600 4</b>	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	-	60	1020x427x826 / 72,0	-	<b>66 000</b>	
	<b>42</b>	<b>GWHD(42)NK600 5</b>	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	-	60	1020x427x826 / 73,0	-	<b>75 019</b>	
<b>OKENNÍ KLIMATIZACE</b>												
<b>COOLANI SÉRIE</b>	<b>R32</b>	POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, autorestart, infra dálkové ovládání, bílý design										
	<b>9</b>	<b>GJC09AF-E6RNB3A</b>	2,6 / -	A+	-	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	-	<b>15 814</b>	
	<b>12</b>	<b>GJC12AG-E6RNB3A</b>	3,5 / -	A+	-	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	-	<b>17 905</b>	

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
<b>MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU</b>									
<b>PURITY SÉRIE</b>	<b>R290</b>	POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 11-16m2, funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 14,3cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílo-stříbrný design							
	<b>7</b>	<b>GPC07AM-K5NNA2A</b>	2,1 / -	A	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>8 174</b>
<b>PRAISE SÉRIE</b>	<b>R290</b>	POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 11-18m2, funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 14,3cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design							
	<b>9</b>	<b>GPC09AM-K5NNA3A</b>	2,6 / -	A	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>8 929</b>
<b>MONA SÉRIE</b>	<b>R290</b>	POPIS: WIFI, pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 15-24m2 (10k) a 18-30m2 (12k), funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 15cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design							
	<b>10</b>	<b>GPC10AN-K5NNA1A</b>	2,9 / -	A	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>11 742</b>
	<b>12</b>	<b>GPC12AN-K5NNA1A</b>	3,5 / -	A	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>14 313</b>
<b>ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>									
<b>FANCY SÉRIE</b>	<b>R290</b>	<b>L</b>	POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 115 m3/h, vhodné pro místnosti až 20m2, odpadní nádržka na 3 litry vody, časovač 2/4h, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílo-černý design						
	<b>12</b>	<b>GDN12AJ-K5EBC1A</b>	12 l/den	-	41-43	353x496x225 / 11,5	-	-	<b>4 736</b>
<b>DAISY SÉRIE</b>	<b>R290</b>	<b>L</b>	POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 170/195/230 m3/h, vhodné pro místnosti až 50m2, odpadní nádržka na 6,5 litru vody, časovač, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílé provedení s perleťovým panelem						
	<b>40</b>	<b>GDN40AW-K5EBA1A</b>	40 l/den	-	42-48	396x625x286 / 22,5	-	-	<b>9 952</b>
<b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>									
<b>EAGLE SÉRIE</b>			POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 350 m3/h, vhodné pro místnosti do 40m2, indikátor kvality vzduchu, dvounásobná filtrace, HEPA filtr / uhlíkový filtr, 5 rychlostí ventilátoru, filtrace 360°, DC motor, příkon 32W, bílý design						
	-	<b>GCF350ASNA</b>	350	-	27-58	292x663x292 / 6,5	-	-	<b>6 404</b>

SÉRIE	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK
								BEZ DPH
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM A TEPELNÝM ČERPADLŮM</b>								
	<b>XK19</b>							<b>1 921</b>
	<b>XK76</b>							<b>2 110</b>
	<b>XK117</b>							<b>1 052</b>
	<b>XK75</b>							<b>2 549</b>
	<b>XE71-42/G</b>							<b>2 140</b>
	<b>XE73-44/E</b>							<b>1 243</b>
	<b>GC-H01</b>							<b>353</b>
	<b>GC-CDF</b>							<b>353</b>
	<b>WK-400A</b>							<b>422</b>
	<b>CE50-24/E</b>							<b>2 432</b>
	<b>CE52-24/F(C)</b>							<b>29 453</b>
	<b>ME31-00/C4</b>							<b>1 182</b>
	<b>ME50-00/EG(M)</b>							<b>373</b>
	<b>ME30-44/D1(B)</b>							<b>14 665</b>
	<b>ME30-42/E1</b>							<b>1 208</b>
	<b>FE40-33/E</b>							<b>5 961</b>
	<b>WSBTE05</b>							<b>474</b>
	<b>SCMI 01.4</b>							<b>12 901</b>
	<b>SCMI-03S</b>							<b>12 672</b>
	<b>FMD-01</b>							<b>1 265</b>
	<b>KONZOLA K1</b>							<b>878</b>
	<b>KONZOLA K2</b>							<b>890</b>

Změna cen vyhrazena.